

## Tech-Rider für die Band „BED ROCK FIVE“

Mikrofonie für Schlagzeug: **Kick, Snare, 1x Tom, Tomtom, Overhead**, Gesang: **1x XLR**, Mikrofon stellt BRF

Monitor

2x Steckdose 220 V

Bassamp:  
**Abnahme über Mikrofon**

**1x XLR Kabel**  
Gesangsmikrofon  
Shure 55 SH  
und Stativ stellt BRF

Monitor

2x Steckdose 220 V

Git.- Amp:  
**Abnahme über Mikrofon/ evtl. DI**

**1x XLR Kabel**  
Gesangsmikrofon  
Shure 55 SH  
und Stativ stellt BRF

Monitor

3x Steckdose 220 V

Leadgit.- Amp:  
**Abnahme über Mikrofon**

**1x XLR Kabel**  
Gesangsmikrofon  
Shure 55 SH  
und Stativ stellt BRF

Monitor

2x Steckdose 220 V

Bluesharp Amp:  
**Abnahme über Mikrofon**

**1x XLR Kabel**  
Gesangsmikrofon  
Shure 55 SH  
und Stativ stellt BRF

Monitor

Bühnenmindestgröße: **6 m breit x 4 m tief**. Auf den Gesang bitte einen dezenten Delay. Hauptsänger ist 2. von links, alle Anderen (auch Drummer) Background und nach Ansage Hauptgesang. Bassist macht die Ansagen. Wir benutzen ausschließlich unsere eigenen Gesangsmikrofone. Vielen Dank Bed Rock Five !!!